

Specifiche Base

Reperti	8 programmabili (default di tastiera 6)
PLU	250 programmabili
Gruppi	5 programmabili
Operatori	8
Valute Estere	4
Aliquote IVA	4 programmabili + 1 esente
Movimenti Contabili	Prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
Pagamenti	10 tender (credito, assegno, buoni, 4 valute estere, contante, ...) 10 subtender programmabili
Funzioni generali	sconti percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico, macro da tastiera
Grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly
Cassetto	controllo automatico 6 V DC
Driver	driver di collegamento DOS, Windows, OlePOS
Collegabilità	USB a PC, seriale a lettori di codici a barre, bilancia

SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE A BATTERIA

Tempo di ricarica	8 ore
Funzione in STAND-BY	circa 40 ore
Funzionamento in esercizio stampa scontrini	circa 1000 scontrini

Specifiche Tecniche e di Stampa

Tastiera	Compatta: 32 tasti programmabili. Assegnazione libera delle funzioni ai tasti
Display Operatore	LCD alfanumerico retroilluminato 1 riga da 16 caratteri
Display Cliente	LCD alfanumerico retroilluminato 1 riga da 16 caratteri
Risoluzione di Stampa	termica 8 dots/mm
Velocità di Stampa	65 mm/sec
Caricamento Carta	Easy Loading
Rotolo	58 mm (24 caratteri) Ø max 60 mm
Giornale Elettronico	Tipo MMC
Connessioni	1 porta USB per collegamento PC 1 porta seriale standard RS232 per collegamento lettore barcode e bilancia elettronica
Alimentazione	9 V DC con Adapter rete 220 V
Dimensioni	[L(300) x A(190) x P(230)] mm
Peso	1,4 kg



DITRON Srl

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli - Napoli - Italy

tel. +39 081 2428557 - fax +39 081 2428552

www.ditron.net - ditron@ditron.net



UNI EN ISO 9001:2000
num 9105.MICR

RIVENDITORE AUTORIZZATO

DOT
Dsm



Distribution Systems

